

BELARUS 2022.3



156/212

Мощность, кВт/л. с.

24/12

Число передач

6500

Грузоподъемность, кг

II

Stage



ДВИГАТЕЛЬ

Тип	дизель с непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и интеркулером
Модель	Д-260.4S2
Мощность, кВт (л. с.)	156 (212)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин	2100
Число цилиндров, шт	6
Рабочий объем, л	7,12
Максимальный крутящий момент, Н·м	922
Коэффициент запаса крутящего момента, %	30
Емкость топливного бака, л	370

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, двухдисковая
Коробка передач	синхронизированная
Число передач: вперед/назад	24/12
Скорость движения, км/ч:	
вперед/назад	1,86–39,7/2,6–18,4
Задний ВОМ:	
независимый I/II, об/мин	540/1000

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов, транспортных работ.

ГАБАРИТЫ

Длина, мм	5230
Ширина, мм	2400
Высота по кабине, мм	3120
База трактора, мм	2920
Колея, мм:	
по передним колесам	1725–2190
по задним колесам	1800–2500
Агротехнический просвет, мм	540
Наименьший радиус поворота (без подтормаживания), м	5,8
Масса эксплуатационная, кг	7220
Размеры шин:	
передних колес	420/70R24
задних колес	580/70R42

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Раздельно-агрегатная, с электрогидравлической системой автоматического регулирования глубины обработки почвы, с силовым, позиционным, смешанным способами регулирования.	
Грузоподъемность на оси подвеса, кг	6500
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин	55
Емкость гидросистемы, л	35