

BELARUS 920/920.2



59,6/81

Мощность кВт/л. с.

14/4

Число передач

3200/4200

Грузоподъемность, кг

0

Stage



ДВИГАТЕЛЬ

Тип	дизель с непосредственным впрыском топлива без турбонаддува
Модель	Д-243
Мощность, кВт (л. с.)	59,6 (81)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин	2200
Число цилиндров, шт.	4
Рабочий объем, л	4,75
Максимальный крутящий момент, Н·м	298
Коэффициент запаса крутящего момента, %	15
Емкость топливного бака, л	130/135

ГАБАРИТЫ

Длина, мм	3970/4030
Ширина, мм	1970
Высота по кабине, мм	2850
База трактора, мм	2450
Колея, мм	
по передним колесам	1450-1970/1535-2120
по задним колесам	1500-2100
Агротехнический просвет, мм	645
Наименьший радиус поворота	4,1/4,5
Масса эксплуатационная, кг	4100/4200
Размеры шин:	
передних колес	13,6-20/360/70R24
задних колес	16,9R38/18,4R34

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, однодисковая
Коробка передач	синхронизированная
Число передач: вперед/назад	14/4
Скорость движения, км/ч:	
вперед/назад	2,55-36,6/2,45-35,2 / 5,4-12,1/5,1-11,7
Задний ВОМ:	
независимый I/II, об/мин	540/1000
синхронный, об/м пути	3,23/3,36

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Универсальная, раздельно-агрегатная с силовым, позиционным и высотным регулированием глубины обработки почвы.	
Грузопъемность на оси подвеса, кг	3200/4200
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин	45
Емкость гидросистемы, л	25

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ.

Передний ведущий мост с коническими редукторами (920), передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами (920.2).