

BELARUS 922.3



70/95

Мощность кВт/л. с.

14/4

Число передач

4200

Грузоподъемность, кг

II

Stage



ДВИГАТЕЛЬ

Тип	дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером
Модель	Д-245.5S2
Мощность, кВт (л. с.)	70 (95)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин	1800
Число цилиндров, шт.	4
Рабочий объем, л	4,75
Максимальный крутящий момент, Н·м	464
Коэффициент запаса крутящего момента, %	25
Емкость топливного бака, л	120

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, однодисковая
Коробка передач	механическая, синхронизированная
Число передач: вперед/назад	14/4
Скорость движения, км/ч:	
вперед/назад	2,65–38,1/5,6–12,6
Задний ВОМ:	
независимый I/II, об/мин	540/1000
синхронный, об/м пути	3,36

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ.

ГАБАРИТЫ

Длина, мм	4500
Ширина, мм	1970
Высота по кабине, мм	2560
База трактора, мм	2450
Колея, мм	
по передним колесам	1535–2120
по задним колесам	1400–2100
Агротехнический просвет, мм	520
Наименьший радиус поворота	5,1
Масса эксплуатационная, кг	4545
Размеры шин:	
передних колес	360/70R24
задних колес	18,4R34

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Раздельно-агрегатная с гидроподъемником, обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирование положения сельскохозяйственных орудий.	
Грузопъемность на оси подвеса, кг	4200
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин	45
Емкость гидросистемы, л	28